



承压头 1000PSI	24300-03-09	N	NPT 1 1/2"外螺纹	11158
	24300-03-06	M	NPT 1 1/4"外螺纹	10112
	24300-03-03	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	10097
	24300-03-03	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	10097
	24300-03-03	J	由令接头1.32"(美标)	10097
	24300-03-03	F	NPT 1"内螺纹	10097
	24300-03-03	G	Rp 1"内螺纹	10097
	24300-03-03	H	由令接头32mm(国标)	10097
名称	代号	淡水口规格		电脑编号

注: 1200Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
-1	65.8 (1673)	1@28 (711)	125 (57)
-1.5	85.8 (2181)	1@42 (1067)	150 (68)
-2	105.8 (2689)	1@56 (1422)	175 (79)
-3	145.8 (3705)	1@80 (2032)	225 (102)
-4	185.8 (4721)	2@64 (1626)	275 (125)
-5	225.8 (5737)	2@78 (1981)	325 (147)
-6	265.8 (6753)	2@92 (2337)	375 (170)
-7	305.8 (7769)	2@106 (2692)	425 (193)
-7.5	325.8 (8277)	2@114 (2896)	450 (204)
-8	345.8 (8785)	2@120 (3048)	475 (215)

24	铝板标签	2	不干胶标签	40250	
23	司徽标签	2	不干胶标签	40255	
22	产品编号标签	1	铜版纸 20*53	40425	
21	十字槽沉头螺钉	12	不锈钢、M5*14	20833	
20	挡板螺钉	6	316L不锈钢	20183-1	
19	端口定位环	2	316L不锈钢	20118	
18	承压板	2	铝合金	20069	
17	大密封圈	2	三元乙丙	10175	
16	端口O型圈	4	三元乙丙	10180	
15	箍带护套	2or3	橡胶	10188	
14	箍带螺母	4or6	铜	20123	
13	箍带	2or3	304不锈钢	20123	
12	底座	2or3	橡胶	10141-1	
11	箍带螺钉	4or6	不锈钢 M8*90	20129	
10	轴用弹性挡圈	2	316不锈钢	20107	
9	嵌入环	2	316L不锈钢	21068	
8	挡圈	2	316不锈钢	20434	
7	承压头	1	工程塑料	见表	
6	承压头O型圈	2	三元乙丙	10181	
5	推力环	1	工程塑料	10193	
4	适配器(Ø29.1)	2	工程塑料	10125	
3	适配器O型圈	4	三元乙丙	10182	
2	端口	2	双相不锈钢	20104-1	
1	膜壳	1	玻纤+环氧		
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

技术要求:

- 1、设计压力8.3MPa (1200PSI)
- 2、设计温度65°C (150° F) ;
- 3、最低允许温度-7°C (20° F) ;
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):			
尺寸仅供参考			
上海唯赛勃环保科技有限公司			
设计	姓名	日期	比例: 1:6 材料: 型号: WAVE-1200E-8 名称: 1200E-8膜壳
审核			
批准			
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		数量:	光洁度:
投影:	电脑编号:	图号:	版本号:
		24120-00	9
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张