



适配器调整垫片选型表

名称	规格	数量	材料	电脑编号
适配器调整垫片	Ø42.7(内径)×Ø51(外径) δ=2mm	2	PVC	10439
	Ø42.7(内径)×Ø51(外径) δ=3mm	2	PVC	10438
	Ø42.7(内径)×Ø51(外径) δ=5mm	1	PVC	10437

注：150Psi压力膜壳的外形有多种规格，各尺寸见下表：

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	G Inch (mm)	A Inch (mm)	重量 lb (kg)
-2	134.46 (3415.4)	123.99 (3149.4)	1@71 (1800)	130.45 (3313.4)	120.96 (3072.4)	
-4	255.47 (6489)	245 (6223)	2@91 (2300)	251.46 (6387)	241.97 (6146)	115 (52.3)

序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号
25	适配器接头	23300-13-14-02	2	工程塑料	10488
24	承压板	23150-09-03	2	铝合金	20867
23	铝板标签		2	不干胶标签	40231
22	可徽标签		2	不干胶标签	40225
21	产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425
20	O型圈		8	三元乙丙 Ø35x4.0	10390
19	承压板挡块	23300-36-01	4	316不锈钢	20183-1
18	十字槽沉头螺钉	GB819-85	8	不锈钢、M5*14	20833
17	箱带护套	23300-19	2or3	橡胶	10188
16	箱带螺钉		4or6	M8*90 不锈钢	20129
15	箱带螺母	23300-18	4or6	铜	20123
14	箱带	23300-17	2or3	304不锈钢	20123
13	底座	23300-16	2or3	橡胶	10141-1
12	嵌入环	23300-15	2	316L不锈钢	20072
11	适配器O型圈		4	三元乙丙 Ø50x5.6	10407
10	适配器	23300-13-14	2	工程塑料	10470
9	挡圈	23300-12	2	316不锈钢	20025
8	大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175
7	密封板	23150-09-01-01	2	工程塑料	10387-1
6	侧口垫片	27300-06-01	6	304不锈钢	20978
5	侧口螺母	27300-05-01	6	304不锈钢	20977
4	侧口密封圈	23300-04-01-01	6	三元乙丙	11571
3	轴用弹性挡圈	GB 894.2-86-60	2	表面镀锌处理	20022
2	侧口	27300-02-01	6	316L不锈钢	20975
1	膜壳	23150-01-05	1	玻纤+环氧	

技术要求：

- 1、设计压力1.0MPa (150PSI)
- 2、设计温度65°C (150° F)；
- 3、最低允许温度-7°C (20° F)；
- 4、工作介质为pH值3~10的水；
- 5、请按照说明书正确操作；
- 6、零件形式仅供参考，具体以零部件图纸为准；
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率（如有必要）：			
尺寸仅供参考			
上海唯赛勃环保科技有限公司			
设计	姓名	日期	比例：1:6
审核			材料：WAVENR-150P-8
批准			数量：150P-8超滤膜壳 (Norit)
本产品（图）在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的声明		重量：	图号：23150-00-02
投影：		电脑编号：	版本号：13
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位：毫米	共张第张