



淡水口
P-1/2" NPT内螺纹;
R-1/2" BSPP内螺纹;
S-1/2" BSPT内螺纹;

侧口 (1") (3/4" NPT)	21450-04-01	K	1"	20392
侧口 (1")	21450-04	Q	1"	20166
名称	图号	代号	规格	电脑编号

承压头	21450-03-03	S	工程塑料	BSPT 1/2"	10311
	21450-03-02	R	工程塑料	BSPP 1/2"	10310
	21450-03-01	P	工程塑料	NPT 1/2"	10309
名称	图号	代号	材料	规格	电脑编号

注: 4" 450PSI压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
1	49.2 (1250)	42 (1067)	28*1 (711)	22 (10)
2	89.2 (2266)	82 (2083)	56*1 (1422)	29 (13)
3	129.2 (3282)	122 (3099)	80*1 (2032)	40 (18)
4	169.2 (4298)	162 (4115)	64*2 (1626)	49 (22)
5	209.2 (5314)	202 (5131)	78*2 (1981)	58 (26)
6	249.2 (6330)	242 (6147)	92*2 (2337)	70 (31)

21 防转销		4	不锈钢	D=2.38mm	20735
20 挡板螺钉		4	不锈钢	M8*20	20127
19 侧口密封垫	21300-18	2	三元乙丙		10617
18 标签		1	铜版纸		40736
17 筛带护套	22300-09	2or3	工程塑料		10189
16 产品编号标签		1	铜版纸		40425-1
15 底座	22300-05	2or3	橡胶		10140-1
14 筛带螺母	22300-08	4or6	铜		20124
13 筛带螺钉		4or6	不锈钢	M8*50	20128
12 筛带	22300-07	2or3	304不锈钢		20124
11 适配器	21300-06	2	工程塑料		10148
10 膜密封圈	22300-06	4	三元乙丙		10178
9 大密封圈	22300-04	2	三元乙丙		10177
8 承压头	见表	2	尼龙		见表
7 挡板	22300-02	4	304不锈钢		20017
6 定位环	21300-03	2	316不锈钢		20122
5 侧口卡环盖	21300-21	2	316不锈钢		20693
4 侧口卡环	21300-20	2	316不锈钢		20692
3 侧口	见侧口选型表	2	316L不锈钢		见表
2 侧口异型密封圈	21300-15-01	2	三元乙丙		10616
1 4"膜壳(450PSI)	21450-01	1	环氧+玻纤		
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

技术要求:

- 1、设计压力3.1MPa (450PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F);
- 3、最低允许温度-7°C (20°F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):			
签 署		上海唯赛勃环保科技有限公司	
设计	姓名	日期	比例: 1:3
审核			材料:
批准			型号: WAVE-450P-4
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的			名称: 450PSI膜壳
投影:	电脑编号:	图号: 21450-00	版本号: 8
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张